



Kite Standaard

Gelaatsscherm met motor aangedreven
adembescherming



- 1. Fijnstoffilter
- 2. Motor
- 3. Zuivere luchtstroom
- 4. Vizier

TECHNISCHE FICHE

Product	Kite Standaard
Gewicht	920 gr. (zonder filter), 990 gr. (met filter)
Materiaal	Motorunit: ABS Gezichtsafdichting: katoen, elastaan Comfort pads: badstof
Vizier	PETG
Hoofdband	Omtrek verstelbaar (54 tot 65 cm)
Filter	Fijnstoffilter
Certificering	EN 12941 TH2 P R SL
Nominale protectiefactor	50
Luchtstroom	Elektronisch geregeld, 160 l/min
Werking	Aan/uit-schakelaar
Batterij	Lithium Ion, batterijduur > 10 u met schoon filter, laadtijd < 4 u
Alarm	Geluidssignaal (verzadiging van het filter en laag batterijniveau)
Gebruikscondities	Van + 5 tot + 35 °C

Deze luchtkap biedt de gebruiker een betrouwbare bescherming. Een ingebouwde motor creëert een lichte overdruk van gezuiverde lucht in het vizier, waardoor de drager beschermt wordt tegen rondzwevend stof (zowel vaste als vloeibare deeltjes). De eenvoudige werking maakt dat de luchtkap perfect inzetbaar is voor herhaaldelijke korte interventies. De motorunit moet niet op de riem worden gedragen en een verbindingsslang is overbodig, de luchtkap kan dus snel op- en afgezet worden. Als duurzaam alternatief voor het wegwerp stofmasker is de Kite Standaard inzetbaar in zowat elke sector.

Gebruikscomfort

- Een alles-in-één apparaat met motor aangedreven adembescherming, compact en praktisch, zonder slang of motor aan de riem
- Uiterst eenvoudig in gebruik en heel snel op te zetten
- Het apparaat zorgt voor een schone en verfrissende luchtstroom

Prestaties

- De Kite Standaard is TH2 P R SL gecertificeerd volgens EN 12941 (Aangedreven filters gecombineerd met een helm of kap)
- Eenvoudig te vervangen spatruitjes ter bescherming van het vizier
- Ideaal apparaat voor dragers van een bril of baard
- Een duurzaam product waarvan de meeste onderdelen door de gebruiker kunnen worden vervangen



Kite Standaard

Gelaatsscherm met motor aangedreven
adembescherming

MOTOR AANGEDREVEN ADEMBESCHERMING

10 000 Kite Standaard
inclusief fijnstoffilter "P3", oplader, comfort pads en flowmeter

COMPATIBELE FILTERS

20 009 Fijnstoffilter (per stuk)
TH3 P R SL volgens EN 12942

20 010 Fijnstoffilter (4 stuks)
TH3 P R SL volgens EN 12942

20 011 Voorfilter (10 stuks)
te gebruiken met de starterset 20 013

20 013 Voorfilter starterset
bestaat uit voorfilter houder en 5 voorfilters

20 016 Geurfilter ammoniak (2 stuks)
te gebruiken met starterset 20 015

20 015 Geurfilter ammoniak starterset
bestaat uit voorfilter houder, geurfilter houder en 2 geurfilters ammoniak

TOEBEHOREN

20 040 Spatruit (10 stuks)

20 043 Spatruit (100 stuks)

20 035 Wegwerpstofkap (5 stuks)
te dragen onder de Kite

20 037 Vuurbestendige kap
te dragen onder de Kite

30 015 Oplader (EU)

20 060 Externe batterij
inclusief kabel

20 059 Opbergtas

RESERVEONDERDELEN

20 030 Gezichtsafdichting

20 045 Vizier
inclusief ruitspanners en gelaatsafdichting

20 056 Comfort pads
bestaat uit 1 pad voor en 1 schuim boven